

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЕВРО/RC74 ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ВОРОТ И СИСТЕМ, 6 М

АРТИКУЛ: 012.В

012.В.000.2026 ПС

2026 год

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2013

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ 3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....3
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....3
4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....4
5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 4
6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 5
7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 5
8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 5

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Наименование изделия:	Направляющая EBPO/RC74 для подвесных ворот и систем, 6 м
Артикул:	012.B
Назначение:	Направляющая применяется в конструкциях подвесных ворот и в подвесных системах перемещения в качестве ходового пути для тележек РОЛТЭК.
Дата изготовления:	2026 год
Назначенный срок службы:	10 - 25 лет – в зависимости от режима эксплуатации.
Нормативный документ:	EN 10162
Сведения о сертификате:	
Предприятие-изготовитель:	ООО «РОЛТЭК»
Почтовый и юридический адрес:	Почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-он, п. Романовка, а/я 1 Юридический адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-он, п. Романовка, ул. Инженерная д. 19, т. +7 (812) 703-03-02 www.rolls.ru

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения, не ухудшающие качество изделия и не изменяющие его функциональные свойства, в конструкцию изделия, комплектацию или технологию изготовления.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные характеристики изделия приведены в таблице 1

Таблица 1 – Основные параметры

Наименование показателя	Норма
Вид климатического исполнения и категория размещения	У1
Длина, мм	6000 ± 2
Ширина, мм	89 ± 1
Высота, мм	74 ± 1
Толщина материала, мм (допуск на толщину соответствует допускам на стальной лист)	3

Материал	S355, EN 10149-2-13
Допуск на изгиб (серповидность), мм/пог.м	2
Допуск на закручивание °/пог.м	1
Ширина паза, мм	30 ± 2
Масса, кг	52,9 ± 7%

В соответствии с EN 10162 поверку размеров производить на расстоянии не менее 250 мм от торца направляющей. Все измерения производятся на направляющей, свободно лежащей на ровной горизонтальной поверхности.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки Изделия приведена в таблице 2

Таблица 2 – Комплектность поставки

Наименование	Количество (шт.)
Направляющая EBPO/RC74 для подвесных ворот и систем, 6 м	1
Болт М10х75 DIN.912 М10х75	2
Гайка М10 самоконтрящаяся DIN.985 М10 с/к	2

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям комплекта конструкторской и технологической документации.

4.2 Гарантийный срок устанавливается при применении в конструкциях откатных ворот - 60 месяцев, при применении в системах перемещения - 24 месяца со дня поставки Изделия.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Направляющая EBPO/RC74 для подвесных ворот и систем, 6 м

артикул: **012.B**
(наименование модели)

изготовлен и принят в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Предприятия-изготовителя и признан годной к эксплуатации.

Руководитель отдела учета и контроля качества:

_____ _____

(ФИО) (подпись)

_____

(дата) **М.П**.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Специальных требований при утилизации Изделия по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. Изделие утилизируется или уничтожается в соответствии с действующими нормами страны предприятия, эксплуатирующего Изделие.

7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Изделие должно эксплуатироваться только пользователем, ознакомленным с устройством изделия.

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 В случае отказа Изделия в работе или выяснения неисправности его в период гарантийных обязательств Потребитель должен выслать в адрес Предприятия-изготовителя заполненный бланк рекламации установленной формы.

8.2 Гарантийное обслуживание осуществляется Предприятием-изготовителем в соответствии с Правилами гарантийного обслуживания ООО «РОЛТЭК».